

# Yale Balkvagnar

## Yale balkvagnar

Yales balkvagnar har en unik konstruktion där man hänger sin last i en ögla för högsta säkerhet även vid snedbelastning. Med enkel applicering kan Yales balkvagnar användas både vid underhållsarbete men givetvis även vid stationär användning.



**HTG**



**HTP**



**CTP**

## Haspeldriven balkvagn, Yale

Artikel nr	Lastkapacitet	Flänsbredd	Egenvikt
HTG-A/500	500 kg	50-220 mm	8 kg
HTG-B/500	500 kg	160-300 mm	10,6 kg
HTG-A/1000	1 000 kg	58-220 mm	9 kg
HTG-B/1000	1 000 kg	160-300 mm	12 kg
HTG-A/2000	2 000 kg	66-220 mm	16 kg
HTG-B/2000	2 000 kg	160-300 mm	19,3 kg
HTG-A/3000	3 000 kg	74-220 mm	32 kg
HTG-B/3000	3 000 kg	160-300 mm	35,8 kg
HTG-A/5000	5 000 kg	90-220 mm	48 kg
HTG-B/5000	5 000 kg	180-300 mm	52,2 kg
HTG-B/5000	10 000 kg	125-310 mm	104 kg
HTG-B/5000	15 000 kg	125-310 mm	104 kg
HTG-B/5000	20 000 kg	125-310 mm	230 kg

## Odriven balkvagn, Yale

Artikel nr	Lastkapacitet	Flänsbredd	Egenvikt
HTP-A/500	500 kg	50-220 mm	8 kg
HTP-B/500	500 kg	160-300 mm	10,6 kg
HTP-A/1000	1 000 kg	58-220 mm	9 kg
HTP-B/1000	1 000 kg	160-300 mm	12 kg
HTP-A/2000	2 000 kg	66-220 mm	16 kg
HTP-B/2000	2 000 kg	160-300 mm	19,3 kg
HTP-A/3000	3 000 kg	74-220 mm	32 kg
HTP-B/3000	3 000 kg	160-300 mm	35,8 kg
HTP-A/5000	5 000 kg	90-220 mm	48 kg
HTP-B/5000	5 000 kg	180-300 mm	52,2 kg

## Vagnklämma, Yale

Artikel nr	Benämning	Lastkapacitet	Flänsbredd	Egenvikt
0550.0024	CTP-1A	1 000 kg	60-100 mm	2,5 kg
0550.0025	CTP-2A	2 000 kg	75-200 mm	9,9 kg
0550.0026	CTP-2B	2 000 kg	200-300 mm	10,3 kg
0550.0027	CTP-3A	3 000 kg	75-200 mm	17,5 kg
0550.0028	CTP-3B	3 000 kg	200-300 mm	19,5 kg